

SIL DSG

DESENGRASANTE EMULSIONABLE

DESCRIPCIÓN

Compuesto a base de disolventes y emulgentes exentos de compuestos clorados, que eliminan los residuos de grasas y aceites acumulados en cualquier superficie.

PROPIEDADES

- Se utiliza puro
- Gran poder desengrasante y limpiador.
- Fuerte poder de penetración, sin producir vapores ni olores molestos.
- No ataca la pintura.
- Producto de gran actividad y completamente emulsionable en agua, lo que facilita su posterior eliminación de la superficie en la que haya sido aplicado.

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| COLOR | DB.2 | INCOLORO |
| OLOR | DB.2 | LIGERO |
| DENSIDAD a 20°C, gr/cm ³ | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 0.80 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C | ISO 2592 / ASTM D-92 | >62 |
| AROMÁTICOS | UOP 495 | MAX. 0,1 |
| SOLUBILIDAD EN AGUA | | EMULSIÓN BLANCA |

APLICACIONES

Producto especialmente indicado para la limpieza de motores de automóviles, motocicletas, suelos de garajes, parkings, estaciones de servicio, talleres mecánicos, y maquinaria industrial en general, eliminando los residuos de grasas y aceites.

De fácil aplicación, mediante pistola, pincel o pulverizador, impregnando de forma uniforme las superficies a tratar. Una vez transcurridos 5 o 10 minutos desde su aplicación, aplicar agua a presión hasta dejar la superficie limpia.